

PX-02

Imper

ELASTINE

Impermeabilizante acrílico destinado a la impermeabilización y restauración de terrazas, cubiertas y sustratos expuestos al exterior.



ANTES DE LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
CONSULTE NUESTRO MANUAL DE APLICACIÓN
Y/O VÍDEO DEMOSTRATIVO

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 23,78 g/l COV max.



SOPORTES

Cemento, hormigón, rasillas, baldosín catalán, prefabricados y demás elementos absorbentes empleados en construcción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de producto con fibra de vidrio incorporada
- Recubrimiento elástico-protector lavable
- Permeable al vapor de agua
- Producto resistente al tránsito moderado o acceso técnico
- Excelente adherencia
- Resistencia a la alcalinidad del soporte
- Disponible en 8 colores
- Revestimiento para el control de la humedad
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento



15l Palet de 33 botes
de 15 l.

4l Palet de 120 botes
de 4 l.

750 ml Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.

Preparación
Listo para su empleo.

Se aplica a brocha, rodillo o airless

Vida útil
Sin límite

Rendimiento
1.5 - 2.0 l/m² en dos manos de material

Limpieza de las herramientas
Con agua

Densidad
1,15 ± 0,07

7.5 - 8.5

Clasificación al fuego
E - d0

Viscosidad
35000 - 55000