

PX-03

Imper

ACRILASTIC

Impermeabilização anti-goteiras, para impermeabilização e restauro de terraços, telhados e substratos tradicionais expostos ao exterior.



ANTES DA APLICAÇÃO DESTES PRODUTOS  
CONSULTE O NOSSO MANUAL DE APLICAÇÃO E/  
OU VÍDEO DEMONSTRATIVO

**INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE**  
CATEGORIA I, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO  
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este produto contém 32,28 g/l de COV máx.

EXTERIOR



## SUPORTES

Cimento, betão, rasas, azulejo catalão, pré-fabricados e outros elementos absorventes utilizados na construção.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

## CARACTERÍSTICAS

- Possibilidade de produto com fibra de vidro incorporada
- Revestimento elástico-protetor lavável
- Permeável ao vapor de água
- Produto resistente a tráfego moderado ou acesso técnico
- Excelente aderência
- Resistente à alcalinidade do suporte
- Disponível em 9 cores
- Revestimento de controlo de humidade
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

## IDEAL PARA

- Impermeabilização e restauro de terraços, telhados e substratos exteriores
- Adequado para impermeabilização de suportes verticais
- Proteção de betão celular, espuma de poliuretano e placas de fibrocimento



15l Paleta de 33 latas  
de 15 L.

4l Paleta de 120 latas  
de 4 l.

750ml Paleta de 44 caixas  
de 12 x 750 ml.



**Preparação**  
Pronto para usar.



**Desempenho**  
1.5 - 2.0 l/m² em duas demãos de material



pH 7.0 - 8.0



Aplicado com pincel, rolo ou airless



**Limpeza das ferramentas**  
Com água



**Classificação relativamente ao fogo**  
D - s2 - d0



**Vida útil**  
Sem limite



**Densidade**  
1,40 ± 0,07



**Viscosidade**  
45000 - 75000