

PX-06

Imper

ACRILASTIC

Revestimento acrílico impermeabilizante para proteção de fachadas.
Acabamento suave.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA II, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
MONO-COMPONENTES EM FASE AQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 20,00 g/l de COV máx.

SUPORTES

Cimento, betão, tijolo, pré-fabricados e outros elementos absorventes utilizados na construção.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento liso
- Revestimento elástico-protetor lavável
- Absorve fissuras
- Permeável ao vapor de água
- Protege os suportes da carbonatação
- Excelente aderência
- Resistente à alcalinidade do suporte
- Disponível em 10 cores
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticais (fachadas, pátios de luzes, etc.)
- Proteção da espuma de poliuretano



Paquete de 33 latas
de 15 L.



Paquete de 120 latas
de 4 l.



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho
0.75 - 1.10 l/m² em duas demãos de material



8.0 - 9.0



Aplicado com pincel, rolo ou airless



Limpeza das ferramentas
Com água



Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0



Vida útil
Sem limite



Granulometria máxima
10 microns