

PX-07

Imper

REPELEX

Hidrofugante transparente **no peliculado** destinado a la impermeabilización de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.


INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA h2, IMPRIMACIONES
CONSOLIDANTES, BASE DISOLVENTE.

Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este producto contiene 721,52 g/l COV max.

SOPORTES

Cemento, piedra, mármol, mampostería y ladrillo caravista.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisible
- Penetra, sella e impermeabiliza los soportes sin formar película
- Producto transpirable
- Autolimpiable
- Fácil aplicación
- Respeta el colorido y aspecto natural del soporte
- Gran poder de penetración
- Mejora la resistencia a las heladas
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Impermeabilizar los soportes del agua de lluvia
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias
- Prevenir la erosión y la suciedad



4l Palet de 30
cajas de 2 x 4 l.

750ml Palet de 44 cajas
de 8 x 750 ml.


Preparación

Listo para su empleo.


Rendimiento

0.150 - 0.200 l/m²



5.0 - 6.0



Se aplica a brocha, rodillo o airless


Limpieza de las herramientas

Con White Spirit


Clasificación al fuego

B - s1 - d0


Vida útil

Sin límite



Producto al disolvente