

PX-07

Imper REPELEX

Hydrofuge incolore non pelliculaire pour protéger les façades. Phase solvant



SUPPORTS

Ciment, pierre, marbre, brique, maçonnerie, préfabriqués

QUALITÉS

Hydrofuge incolore pour protéger les supports de l'agressivité des eaux de pluie. Pénètre, scelle et protège sans former de pellicule
 Protège les supports contre l'apparition du salpêtre et d'efflorescences
 Protège contre l'érosion, l'encrassement et la carbonatation
 Améliore la résistance face au gel. Respirant
 Appliquer du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures
 Respecte la teinte et l'aspect initial du support. Très pénétrant
 Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
 CATÉGORIE h2, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE SOLVANTS

Limite: 750g/l COV (2007); 750g/l COV (2010)
 ce produit contient 739,53g/l COV max.



Palette de 48 cartons
de 2 x 5l.



Palette de 36 cartons
de 9 x 1l.



Application
Prêt à l'emploi



Consommation
5 – 7m²/l appliqués en
couche fine



5.0 – 6.0



Applicable au rouleau, à la
brosse ou au pistolet.



Nettoyage des outils
Solvant universel



Classement au feu
B – s1 – d0 Combustible



Vie utile
Illimitée



Formulation
Produit en phase solvant