

PX-08

Imper REPELEX P

Hydrofuge incolore pelliculaire pour protéger les façades et surfaces verticales. Phase solvant



SUPPORTS

Ciment, pierre, marbre, brique, maçonnerie, préfabriqués

QUALITÉS

Hydrofuge incolore pour protéger les supports de l'agressivité des eaux de pluie.

Protège les supports contre l'apparition du salpêtre et d'efflorescences.

Protège contre l'érosion, l'encrassement et la carbonatation.

Améliore la résistance face au gel. Respirant.

Appliquer du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures

Réhausse la teinte et l'aspect initial du support. Très pénétrant.

Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE h2, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE SOLVANTS

Limite: 750g/l COV (2007); 750g/l COV (2010)
ce produit contient 725,84g/l COV max.



Palette de 48 cartons
de 2 x 5l.



Palette de 36 cartons
de 9 x 1l.



Application

Prêt à l'emploi



Consommation

5 – 7m²/l appliqués
en couche fine



5.0 – 6.0



Applicable au rouleau ou à la
brosse



Nettoyage des outils

Solvant universel



Classement au feu

B – s1 – d0 Combustible



Vie utile

Illimitée



Formulation

Produit en phase solvant

75.