

PX-08

Imper

REPELEX P

Repelente de água transparente **peliculável** para a proteção de fachadas e superfícies verticais expostas ao exterior.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRIMAÇÕES

CONSOLIDANTES, BASE DISSOLVENTE.

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)

Este produto contém 725,84 g/l de COV máx.

SUPORTES

Cimento, pedra, mármore, alvenaria e tijolo de revestimento.


Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisível
- Efeito molhado
- Penetra, veda e protege os suportes
- Auto-limpável
- Fácil aplicação
- Produto transpirável
- Realça a cor e a aparência inicial do suporte, permanecendo inalterado mesmo em dias de chuva
- Grande poder de penetração
- Evita a carbonatação
- Melhora a resistência ao gelo
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Proteger os suportes da agressividade da água da chuva
- Proteger contra a formação de salitres e eflorescência
- Proteger contra erosão e sujidade



Paleta de 30
caixas de 2 x 4 l.



Paleta de 44 caixas
de 8 x 750 ml.



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho
0.150 - 0.200 l/m²



5.0 - 6.0



Aplicado com pincel ou rolo



Limpeza das ferramentas
Com White Spirit



Classificação relativamente ao fogo
B - s1 - d0



Vida útil
Sem limite



Produto à base de dissolvente