

PX-13

Imper

WASH-IMPER TRANSPARENTE À ÁGUA

Impermeabilização de oleofugante em base aquosa que reduz a porosidade do suporte e lhe confere grande resistência sem alterar a sua transpirabilidade, nem o seu aspeto original.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h1, PRIMÁRIOS DE CONSOLIDAÇÃO COM BASE AQUOSA.

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 0,00 g/l de COV máx.

SUPORTES

Tijolo, pedra, cimento, rasillas, azulejo catalão, pré-fabricados, substratos tradicionais de alvenaria absorventes e semi-absorventes.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Preserva a aparência da superfície tratada
- Excelente poder repelente de água
- Repele as gorduras, evitando a formação de manchas
- Alta resistência à abrasão e ao trânsito de pessoas
- Evita a degradação do substrato devido à geada/degelo
- Não forma película superficial
- Alta durabilidade
- Produto invisível
- Efeito anti-manchas
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Impermeabilizar e proteger todos os tipos de superfícies horizontais (terraços) e verticais (fachadas)



Paleta de 60
caixas de 2 x 5 l.



Paleta de 48
caixas de 9 x 1 l.



Paleta de 60 caixas de
6 x 500 ml.



Preparação
Pronto para usar



Desempenho
250 - 300 ml/m²



Aplicado com pincel, rolo e airless



Limpeza das ferramentas
Com água



6.5 - 7.5



Classificação relativamente ao fogo
B - s1 - d0



Vida útil
Sem limite