

# PX-13

## Imper WASH-IMPER INCOLORE

Hydrofuge incolore pour terrasses et toits-terrasses. Surfaces horizontales et verticales. Phase aqueuse



### SUPPORTS

Béton, ciment, maçonnerie, briques, dallages, carrelages, préfabriqués et autres éléments absorbants.  
Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, bien adhérents, cohésifs et parfaitement dégraissés.

### QUALITÉS

Permet de conserver l'aspect d'origine des surfaces traitées.  
Haut pouvoir perlant. Produit invisible (incolore).  
Évite la pénétration des graisses et la formation de tâches.  
Haute résistance à l'abrasion et au transit des personnes.  
Non pelliculaire. Sans COV. Diminue la porosité des fonds.  
Appliquer du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures.  
Procure un haut niveau d'hydrofugation. Conserve un pouvoir respirant.  
Évite la dégradation des supports face aux cycles de gel/dégel.  
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.

**INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE**  
CATÉGORIE h1, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)  
ce produit contient 0,00g/l COV max.



Palette de 24 bidons de 25L.



Palette de 60 bidons de 10L.



Palette de 48 cartons de 2 x 5L.



Palette de 36 cartons de 9 x 1L.



Palette de 96 cartons de 6 x 500ml.



**Application**  
Prêt à l'emploi



**Consommation**  
0,200l/m<sup>2</sup> appliqués en 2 couches



6.5 – 7.5



Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet.



**Nettoyage des outils**  
A l'eau



**Classement au feu**  
D – s2 – d0



**Vie utile**  
Illimitée



**Séchage**  
12h.



**Formulation**  
Produit à l'eau