

PX-14

Imper

WASH-IMPER TRASPARENTE A BASE DI SOLVENTE

Impermeabilizzante oleofobico a base di solvente che riduce la porosità del supporto e gli conferisce grande resistenza senza alterarne la traspirabilità, né l'aspetto originale.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, PRIMER CONSOLIDANTI,
A BASE ACQUOSA

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 743,54 g/l COV max.

SUPPORTI

Mattoni, pietra, cemento, mattoni cavi, piastrelle catalane, elementi prefabbricati, supporti in muratura tradizionali assorbenti e semiassorbenti.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Preserva l'aspetto della superficie trattata
- Eccellente potere idrorepellente
- Respinge il grasso, prevenendo la formazione di macchie
- Elevata resistenza all'abrasione e al transito di persone
- Evita la degradazione del supporto dovuta a gelo/disgelo
- Non forma film superficiali
- Elevata durata
- Prodotto invisibile
- Effetto antimacchia
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Impermeabilizzare e proteggere qualsiasi tipo di superficie orizzontale (terrazze) e verticale (facciate)



Pallet da 30
scatole da 2 x 4 l.



Pallet da 44 scatole da
8 x 750 ml.



Preparazione
Pronto all'uso



Resa
250 - 300 ml/m²



4.0 - 7.0



Si applica a pennello, a rullo e airless



Pulizia degli utensili
Con white spirit



Classificazione di reazione al fuoco
D - s2 - d0



Vita utile
Illimitata