

# PX-16

## Imper REPELEX H

Hydrofuge incolore non pelliculaire pour surfaces verticales. Phase aqueuse



### SUPPORTS

Ciment, béton, pierre, brique, maçonnerie, préfabriqués, et toutes surfaces inorganiques et absorbantes.

### QUALITÉS

Protection efficace contre les eaux de ruissellement.  
Produit en phase aqueuse. Perméable à la vapeur d'eau.  
Imperméable à l'eau. Produit autolavable. Produit respirant.  
Incolore : permet de conserver l'aspect d'origine des surfaces traitées.  
Évite la formation et l'apparition de salpêtre et efflorescences.  
Solution acrylique transparente qui protège et hydrofuge les surfaces verticales en extérieur. Améliore la résistance face au gel.  
Appliquer du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures.  
Protection efficace contre l'érosion et l'encrassement.  
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.

**INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE**  
CATÉGORIE h2, IMPRESSIONS FIXATEURS, PHASE SOLVANTS

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)  
ce produit contient 0,66g/l COV max.



Palette de 40 bidons de 25l.



Palette de 72 bidons de 10l.



Palette de 48 cartons de 2 x 5l.



Palette de 36 cartons de 9 x 1l.



Palette de 96 cartons de 6 x 500ml.



**Application**  
Prêt à l'emploi



**Consommation**  
7 m<sup>2</sup>/l appliqués en couche fine



7.0 – 9.0



Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet.



**Nettoyage des outils**  
À l'eau



**Classement au feu**  
B – s1 – d0 Combustible



**Vie utile**  
Illimitée



**Formulation**  
Produit en phase aqueuse