

PX-17

Imper

REPELEX ANTIGRAFFITI AL AGUA

Antigraffiti incoloro al agua indicado para la protección de superficies frente a pintadas y/o graffitis



SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, yeso, escayola, prefabricados y soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semiabsorbentes.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Producto líquido
- Facilidad de aplicación
- Conserva el color y el tono de la superficie tratada
- Excelente poder hidrorrepelente
- Elevado poder oleofugante
- Transpirable
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Protección de superficies verticales frente a pintadas y graffitis
- Evitar que las manchas de grasa, rotuladores, aceite o graffiti penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA h1, IMPRIMACIONES

CONSOLIDANTES, BASE AQUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)

Este producto contiene 0,00 g/l COV max.



Palet de 60
garrafas de 10 l.



Palet de 60
cajas de 2 x 5 l.



Palet de 48
cajas de 9 x 1 l.



Palet de 60 cajas
de 6 x 500 ml.



Preparación

Listo para su empleo.



Rendimiento

250 - 300 ml/m²



6.0 - 7.0



Se aplica a brocha, rodillo, pulverizador o airless



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

B - s1 - d0



Vida útil

Sin límite



Producto al agua