

PX-18

Imper

## REPELEX ANTIGRAFFITI AL DISOLVENTE

Antigraffiti incoloro al disolvente indicado para la protección de superficies frente a pintadas y/o graffitis



### INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA h2, IMPRIMACIONES  
CONSOLIDANTES, BASE DISOLVENTE

Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)  
Este producto contiene 735,75 g/l COV max.

### SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, yeso, escayola, prefabricados y soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semiabsorbentes.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Producto líquido
- Facilidad de aplicación
- Conserva el color y el tono de la superficie tratada
- Excelente poder hidrorrepelente
- Elevado poder oleofugante
- Transpirable
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Protección de superficies verticales frente a pintadas y graffitis
- Evitar que las manchas de grasa, rotuladores, aceite o graffiti penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza



Palet de 30  
cajas de 2 x 4 l.



Palet de 44 cajas  
de 8 x 750 ml.



#### Preparación

Listo para su empleo.



#### Rendimiento

250 - 350 ml/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



Se aplica a brocha, rodillo o airless



#### Limpieza de las herramientas

Con White Spirit



#### Clasificación al fuego

D - s2 - d0



#### Vida útil

Sin límite



Producto al disolvente