

PX-18

Imper

REPELEX ANTIGRAFFITI COM DISSOLVENTE

Antigraffiti incolor com dissolvente, indicado para proteção da superfícies pintadas e/ou graffitiis



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRIMAÇÕES

CONSOLIDANTES, BASE DISSOLVENTE

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)

Este produto contém 735,75 g/l de COV máx.

SUPORTES

Cimento, pedra, tijolo, gesso, massas, pré-fabricados e suportes tradicionais de alvenaria absorventes e semi-absorventes.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Produto líquido
- Fácil aplicação
- Evita a carbonatação
- Preserva a cor e o tom da superfície tratada
- Excelente poder repelente de água
- Alto poder oleofugante
- Transpirável
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Proteção de superfícies verticais contra pinturas e graffitiis
- Evitar que manchas de gordura, canetas de feltro, óleo ou grafite penetrem no substrato, facilitando a limpeza posterior



Paquete de 30
caixas de 2 x 4 l.



Paquete de 44 caixas de 8
x 750 ml.



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho
250 - 350 ml/m²



Aplicado com pincel, rolo ou airless



Limpeza das ferramentas
Com White Spirit



Vida útil
Sem limite



Produto à base de dissolvente



6.0 - 7.0



Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0