

PX-20G

ISOLXTREM® SYSTEM

RTX - G

Mortier acrylique texturé, souple et imperméable. Formulé pour la finition des systèmes ITE.



EXTÉRIEUR



SUPPORTS

Briques, pierres, ciment, béton, fonds usuels absorbants
Sur RX-528 Isolxtrem Microprimer

PROPRIETES

- Haut pouvoir garnissant
- Produit hydrofuge
- Auto-nettoyant
- Permet de niveler des murs extérieurs
- Permet d'obtenir un aspect gratté
- Ne fissure pas et ne craquelle pas
- Protège contre la carbonatation
- Finition idéale pour les systèmes ITE
- Nuancier disponible
- Protège contre la prolifération des microorganismes
- Prêt à l'emploi
- Granulométrie : 2000µm (2mm)
- Grain gros
- Produit élastique et anti-fissures
- Imperméable et respirant
- Haut rendement



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
ce produit contient 28 g/l COV max.

CLASSIFICATION SELON LA NORME

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S3V3W2A0C0



15l Palette de 33
seaux de 15l.

4l Palette de 120
seaux de 4l.

Préparation
Prêt à l'emploi

Consommation minimum par passe
2.30 Kg/m²

pH 8.5 - 9.5

Applicable avec une taloche

Nettoyage des outils
A l'eau

Classement au feu
D - s2 - d0

Vie utile
Sans limite

Séchage en profondeur
Support béton: 5 - 6 h

Granulométrie
2000 microns