

PX-20L

ISOLXTREM® SYSTEM

RTX - L

Mortier acrylique texturé, souple, imperméable et très isolant.
Formulé pour la finition des systèmes ITE.



EXTÉRIEUR



SUPPORTS

Briques, pierres, ciment, béton, fonds usuels absorbants

Sur RX-528 Isolxtrem Microprimer

PROPRIETES

- Haut pouvoir garnissant
- Produit hydrofuge
- Auto-nettoyant
- Permet de niveler des murs extérieurs
- Permet d'obtenir un aspect gratté
- Ne fissure pas et ne craquelle pas
- Protège contre la carbonatation
- Finition idéale pour les systèmes ITE
- Nuancier disponible
- Protège contre la prolifération des microorganismes
- Réduit les pertes de chaleur et protège du froid
- Prêt à l'emploi
- Granulométrie : 500um (0.5mm)
- Grain fin
- Amorti les bruits aériens
- Complément pour améliorer le pouvoir isolant du système ITE
- Réduit l'écho et la réverbération sonore
- Produit élastique et anti-fissures
- Imperméable et respirant
- Haut rendement



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
ce produit contient 24,03 g/l COV max.



Palette de 33
seaux de 15 l.



Palette de 120
seaux de 4 l.



Préparation

Prêt à l'emploi



Consommation minimum par passe

0.50 - 0.70 Kg/m²



7.5 - 8.5



Applicable avec une taloche



Nettoyage des outils

A l'eau



Classement au feu

D - s2 - d0



Vie utile

Sans limite



Séchage en profondeur

Support béton: 10 - 12 H



Granulométrie

500 microns