

# PX-20M

## ISOLXTREM® SYSTEM

### RTX - M

Mortier acrylique texturé, souple et imperméable. Formulé pour la finition des systèmes ITE.



EXTÉRIEUR



#### SUPPORTS

Briques, pierres, ciment, béton, fonds usuels absorbants  
Sur RX-528 Isolxtrem Microprimer

#### PROPRIETES

- Haut pouvoir garnissant
- Produit hydrofuge
- Auto-nettoyant
- Permet de niveler des murs extérieurs
- Permet d'obtenir un aspect gratté
- Ne fissure pas et ne craquelle pas
- Protège contre la carbonatation
- Finition idéale pour les systèmes ITE
- Nuancier disponible
- Protège contre la prolifération des microorganismes
- Prêt à l'emploi
- Granulométrie : 1500um (1.5mm)
- Grain moyen
- Produit élastique et anti-fissures
- Imperméable et respirant
- Haut rendement



#### INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT  
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
ce produit contient 20,7 g/l COV max.

CLASSIFICATION SELON LA NORME  
UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S3V3W2A0C0**



Palette de 33  
seaux de 15 l.



Palette de 120  
seaux de 4 l.



**Préparation**  
Prêt à l'emploi



**Consommation minimum par passe**  
1.20 - 1.40 Kg/m<sup>2</sup>



8.5 - 9.5



Applicable avec une taloche



**Nettoyage des outils**  
A l'eau



**Classement au feu**  
D - s2 - d0



**Vie utile**  
Sans limite



**Séchage en profondeur**  
Support béton: 5 - 6 h



**Granulométrie**  
1500 microns