

PX-21

Imper

IRON WASH®

Impermeabilizante elástico multisuporte com elevada aderência.



ANTES DA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO
CONSULTE O NOSSO MANUAL DE APLICAÇÃO E/
OU VÍDEO DEMONSTRATIVO

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA 11, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este produto contém 32,24 g/l de COV máx.



SUPORTES

Cimento, betão, betão celular, fibrocimento, revestimentos acrílicos e impermeabilizações antigas, rasilas, ladrilhos catalães, metais (sem necessidade de primário prévio), azulejos, tecidos de asfalto e produtos betuminosos, plásticos não parafinados (PVC, PET, policarbonato, etc.), espuma de poliuretano, cimento-amianto.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Possibilidade de produto com fibra de vidro incorporada
- Grande capacidade de enchimento
- Permeável ao vapor de água. Totalmente lavável
- Mantém flexibilidade a baixas temperaturas (3°C) e resiste a temperaturas extremas (80°C)
- Produto reservado para acesso técnico
- Produto de alta proteção
- Disponível em 10 cores
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Impermeabilização de fachadas e medianeiras, telhados inclinados (inclinação ≥ 5 %) e reparação de goteiras, caleiras e tubos, telhados envidraçados e reparação de perfurações
- Encapsulamento de amianto de acordo com o decreto D.M. de 20 de agosto de 1999 da República Italiana



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho
1.5 - 2.0 l/m² em duas demãos de material



7.0 - 8.0



Aplicado com pincel, rolo ou airless



Limpeza das ferramentas
Com água



Classificação relativamente ao fogo
E - d0



Vida útil
Sem limite