

PX-25

Imper

REPELEX INVISIBLE PROFESIONAL

Hidrofugante profesional **no peliculable** destinado a la impermeabilización de superficies verticales.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA h1, IMPRIMACIONES
CONSOLIDANTES, BASE AQUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,66 g/l COV max.

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, mampostería y ladrillo caravista.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisible
- Penetra, sella e impermeabiliza los soportes sin formar película
- Permeable al vapor de agua
- Mejora la resistencia a las heladas
- Fácil aplicación
- Respeta la coloración y aspecto natural del soporte
- Autolimpiante
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Impermeabilizar los soportes del agua de lluvia
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias
- Prevenir la erosión y la suciedad



25l Palet de 24
garrapas de 25 l.

10l Palet de 60
garrapas de 10 l.

5l Palet de 60 cajas
de 2 x 5 l.

 **Preparación**
Listo para su empleo.

 **Rendimiento**
0.140 - 0.160 l/m²

 **pH**
7.0 - 8.0

 Se aplica a brocha, rodillo o airless

 **Limpieza de las herramientas**
Con agua

 **Clasificación al fuego**
B - s1 - d0

 **Vida útil**
Sin límite

 **Producto al agua**