


PX-25

Imper

REPELEX INVISIBLE PROFESIONAL

Repelente de água profissional **não peliculável** para a proteção de superfícies verticais.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h1, IMPRIMAÇÕES
CONSOLIDANTES, BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 0,66 g/l de COV máx.

SUPORTES

Cimento, pedra, tijolo, betão, alvenaria e tijolo de frente.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisível
- Permeável ao vapor de água
- Evita a carbonatação
- Melhora a resistência ao gelo
- Fácil aplicação
- Respeita a cor e a aparência natural do substrato
- Auto-limpável
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



IDEAL PARA


- Proteger os suportes da agressividade da água da chuva
- Proteger contra a formação de salitres e eflorescência
- Proteger contra erosão e sujidade

25l Paleta de 24
latas de 25 L.


10l Paleta de 60
latas de 10 L.


5l Paleta de 60
caixas de 2 x 5 l.


 **Preparação**
Pronto para usar.

 **Desempenho**
0.140 - 0.160 l/m²

 **pH**
7.0 - 8.0

 Aplicado com pincel, rolo ou airless

 **Limpeza das ferramentas**
Com água

 **Classificação relativamente ao fogo**
B - s1 - d0

 **Vida útil**
Sem limite

 **Produto à base de água**