


# PX-25

Imper

## REPELEX INVISIBILE PROFESSIONALE

Idrofobico professionale **non filmabile** per la protezione di superfici verticali.



**INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE**  
CATEGORIA h1, PRIMER CONSOLIDANTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
Questo prodotto contiene 0,66 g/l COV max.

### SUPPORTI

Cemento, pietra, mattoni, calcestruzzo, muratura e mattoni a vista.  
I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

### CARATTERISTICHE

- Idrofobico invisibile
- Permeabile al vapore acqueo
- Previene la carbonatazione
- Migliora la resistenza al gelo
- Facile applicazione
- Rispetta il colore naturale e l'aspetto naturale del substrato
- Autopulente
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

### IDEALE PER

- Proteggere i supporti dall'aggressività dell'acqua piovana
- Proteggere dalla formazione di salnitro e dalle efflorescenze
- Proteggere dall'erosione e dallo sporco



**25l** Pallet da 24  
flaconi da 25 l.

**10l** Pallet da 60  
flaconi da 10 l.

**5l** Pallet da 60 scatole  
da 2 x 5 l.

 **Preparazione**  
Pronto all'uso.

 **Resa**  
0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>

 **pH**  
7.0 - 8.0

 Si applica a pennello, a rullo, o airless

 **Pulizia degli utensili**  
Con acqua

 **Classificazione di reazione al fuoco**  
B - s1 - d0

 **Vita utile**  
Illimitata

 Prodotto all'acqua