



Reboco para tapar defeitos superficiais e superfícies lisas em suportes de gesso ou cimento

## Rebocar, alisar e tapar

em trabalhos em que é necessária uma aplicação em camada fina, tapar buracos, rachaduras, microfissuras, cavidades superficiais ou imperfeições,

...

## Fácil de lixar

A sua formulação estruturada e a incorporação de aditivos de última geração facilitam o seu lixamento.



Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA**  
**UNE-EN 16566**

**G3S2V3W2A0C0R0**



### PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Endurecimento normal.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Aplicável em camada fina.
- Tapa pequenos buracos, rachaduras e gretas sem movimento.
- Alisa paredes com defeitos (riscos, arranhões, golpes, etc.)
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gesso, cimento, tinta plástica tradicional. Os suportes devem ser saudáveis, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.



**Água para amassar**  
0.40 a 0.45 litros de água por kg de reboco



**Rendimento em camada de 1mm**  
1.10 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



**Espessura máxima por camada**  
1 mm



**Aderência**  
> 0,7 MPa sobre cimento e tinta



**Classificação relativamente ao fogo**  
A1



**Vida útil**  
4 - 5 H



**Secagem em 1 mm de espessura**  
Betão e tinta: 4 - 6 H  
Estuque: 3 - 4 H



**Granulometria**  
300 microns