



Reboco para tapar defeitos superficiais e superfícies lisas em suportes de gesso ou cimento

Rebocar, alisar e tapar

em trabalhos em que é necessária uma aplicação em camada fina,
tapar buracos, rachaduras, microfissuras, cavidades superficiais ou imperfeições,
...

Fácil de lixar

A sua formulação estruturada e a incorporação de aditivos de última
geração facilitam o seu lixamento.



Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Endurecimento normal.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Aplicável em camada fina.
- Tapa pequenos buracos, rachaduras e gretas sem movimento.
- Alisa paredes com defeitos (riscos, arranhões, golpes, etc.)
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gesso, cimento, tinta plástica tradicional. Os suportes devem ser saudáveis, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.



Água para amassar

0.40 a 0.45 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1 mm

1.10 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 0,7 MPa sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

4 - 5 H



Secagem em 1 mm de espessura

Betão e tinta: 4 - 6 H
Estuque: 3 - 4 H



Granulometria

300 microns