



Reboco para cobrir e renovar suportes com gotelé plastificado e nivelar fundos pintados

Renovação, nivelamento e alisamento

de suportes em que seja necessário aplicar em camada média ou espessa.

Pode ser aplicado fresco sobre fresco

Pode ser aplicada uma segunda demão sem secagem completamente à primeira.



Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE-EN 16566**

G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Endurecimento rápido.
- Acabamentos finos e suaves.
- Não descola.
- Bom poder de cobertura.
- Indicado para a renovação e nivelamento de suportes.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gesso, estuque, placas de gesso cartonado, cimento, gotelé plastificado, tinta plástica tradicional. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.



Água para amassar
0.40 a 0.45 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm
1.10 Kg/m²



6.5 - 7.5



Espessura máxima por camada
8 mm



Aderência
> 0,8 MPa sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo
A1



Vida útil
1 H 30' - 2 H



Secagem em 2 mm de espessura
Betão e tinta: > 8 H
Estuque: 5 - 6 H



Granulometria
300 mícrons