



RINNOVAMENTO - COPRIGOCCIA R-2

Intonaco per coprire e rinnovare supporti in gotelé plastificato e livellare fondi dipinti

Rinnovamento, livellamento e rasatura

di supporti su cui è necessaria un'applicazione a strato medio o spesso.

Applicabile fresco su fresco

Possibilità di applicare una seconda mano senza asciugatura completa della prima.



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

UNE-EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0



PROPRIETÀ E USI

- Facile da applicare, rasare e carteggiare.
- Presa rapida.
- Finiture fini e lisce.
- Non restringe.
- Alto potere coprente.
- Indicato per il rinnovamento e il livellamento dei supporti.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gesso, intonaco, lastre di cartongesso, cemento, gotelé plastificato, vernici plastiche tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.



Acqua di impasto
da 0.40 a 0.45 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa in strato da 1mm
1.10 Kg/m²



6.5 - 7.5



Spessore massimo per strato
8 mm



Aderenza
> 0,8 MPa su cemento e vernice



Classificazione di reazione al fuoco
A1



Vita utile
1 h 30' - 2 h



Asciugatura a 2 mm di spessore
Calcestruzzo e vernice: >8 h
Intonaco: 5 - 6 h



Granulometria
300 micron