



RINNOVATORE RAPIDO

R-21

Intonaco per la copertura di gotelé plastificato e il rinnovamento di superfici. Applicazione manuale o airless.

Rinnovamento, riempimento, livellatura

si superfici ruvide o testurizzate per migliorare la planimetria del supporto.

Applicazione manuale e airless

La perfetta combinazione di additivi, cariche selezionate, resine di ultima generazione e microsfere isolanti lo rendono un intonaco ideale da applicare a mano o a macchina airless.



PROPRIETÀ E USI

- Contiene microsfere micronizzate.
- Presa normale.
- Facile da applicare, rasare e carteggiare.
- Possibilità di ripassare "fresco su fresco".
- Rasatura di pareti in gotelé.
- Rinnovamento di pareti dipinte.
- Riempimento di imperfezioni e fessure senza movimento.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
- Supporti:** Gotelé plastificato, gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche tradizionali e fondi in muratura tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

UNE-EN 16566

G3S2V0W0A0CoR0



Acqua di impasto

da 0.43 a 0.46 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa in strato da 1mm

1.15 Kg/m²



7.0 - 8.0



Spessore massimo per strato

7 mm



Aderenza

> 6.0 Kg/cm² su vernice
> 13.0 Kg/cm² su cemento



Classificazione di reazione al fuoco

A1



Vita utile

2 - 3 h



Asciugatura a 1 mm di spessore

Calcestruzzo e vernice: 6 - 7 h
Intonaco: 2 - 3 h



Granulometria massima

200 micron