TOTALSTUK

Reboco para reparação de superfícies, preenchimento de buracos ou cavidades, fissuras, colagem de molduras, cornijas de gesso e gesso decorativo.

Colagem, preenchimento, moldagem

superfícies defeituosas, preenchimento de fissuras não estruturais, buracos e colagem de peças de gesso.

Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

Excelente aderência

colagem de molduras, cornijas de gesso e gesso decorativo.

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA UNE-EN 16566

$G_3S_2V_2W_2A_0C_0R_0$

PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Endurecimento rápido.
· Sem encolhimento nem rachaduras.
-Aplicável em camadas finas e espessas.
- Fácil de lixar.
· Excelente trabalhabilidade.
-Excelente aderência.
- Ideal para colar molduras de gesso e cornijas.
- Preencher fissuras e espaços ocos não estruturais.
- Tempo de armazenamento recomendado: 6 meses dentro da sua embalagem original.
- · **Suportes:**Gesso, cimento, betão, tinta plástica tradicional, tijolos e estuque. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.

Água para amassar
0.48 a 0.50 litros de água por kg de reboco

Rendimento em camada de 1mm
1.05 Kg/m²

pH
6.0 - 7.0

Espessura máxima por camada
10 mm para reboco
Ilimitado para revestir

MPa
Aderência
> 9.0 Kg/cm² sobre cimento e tinta

Classificação relativamente ao fogo
A1

Vida útil
1 - 01:30 H

Secagem em 1 mm de espessura
Estuque: 2 - 3 H

Granulometria máxima
200 mícrons

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. Outubro de 2018. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8ºC ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto.
BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com| info@baixens.com