

**Revox®****TOTALSTUK****R-26**

Intonaco per la riparazione di superfici, il riempimento di fori, crepe, l'incollaggio di modanature, cornici in gesso e intonaco decorativo.

## Incollaggio, riempimento, modellamento

di superfici con difetti, riempimento di crepe non strutturali, fori e incollaggio di pezzi di intonaco.

## Eccellente aderenza

Incollaggio di modanature, cornici in gesso e intonaco decorativo



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

UNE-EN 16566

**G3S2V2W2A0C0R0**



### PROPRIETÀ E USI

- Presa rapida.
- Non si ritira e non crepa.
- Applicabile a strato sottile e spesso.
- Facile da carteggiare.
- Eccellente lavorabilità.
- Eccellente aderenza.
- Ideale per incollare modanature e cornici in gesso.
- Riparazione di crepe e fori non strutturali.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 6 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gesso, cemento, calcestruzzo, vernici plastiche tradizionali, mattoni e intonaco. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.



#### Acqua di impasto

da 0.48 a 0.50 litri d'acqua per kg di intonaco



#### Resa in strato da 1mm

1.05 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



#### Spessore massimo per strato

10 mm per intonacare  
Illimitato per riparare



**MPa**

#### Aderenza

> 9.0 Kg/cm<sup>2</sup> su cemento e vernice



#### Classificazione di reazione al fuoco

A1



#### Vita utile

1 - 1 h 30'



#### Asciugatura a 1 mm di spessore

Intonaco: 2 - 3 h



#### Granulometria massima

200 micron