

**Revox®**

ALISAMENTOS

R-3

Reboco extra-fino para alisamento de suportes que requerem acabamentos de alta qualidade

Alisar e rebocar em camada fina

em todos os tipos de suportes absorventes, nos quais se deseja obter acabamentos de alta qualidade.

Micronizado

Granulometria muito fina para acabamentos polidos (tipo estuque)



Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA

UNE-EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Endurecimento lento.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Não descola.
- Acabamentos extra-finos.
- Aplicável em camada fina.
- Alisar paredes com pequenos defeitos
- Adequado para alisamento de alta qualidade e grandes extensões.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica tradicional. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.



Água para amassar

0.40 a 0.45 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.20 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 6.0 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1 - Não combustível



Vida útil

Aprox. 8 H



Secagem em 1 mm de espessura

Cimento: 4 H
Estuque: 3 - 4 H
Tinta: 4 - 5 H



Granulometria máxima

200 microns