



Lissage et ratissage pelliculaire pour une préparation soignée

Lisser et ratisser en couche fine

sur des fonds absorbants pour une finition de haute qualité


Extra fin

Particules micronisées pour un résultat très lisse



Conditionnements:
paquet 1 kg - sac 5 kg - seau 12 kg - sac 15 kg

CLASSIFICATION NFT 30608
CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX
G3E5S2V3W2A0C0



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

PROPRIÉTÉS ET MISE EN OEUVRE :

- Enduit extra fin en poudre.
- Prise lente.
- Excellente glisse.
- Grande blancheur.
- Application facile.
- Lissage facile.
- Facile à poncer.
- Peut se ferrer.
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.
- **Supports:** Plâtre, carreaux et plaques de plâtre. Ciment et préfabriqués. Anciens fonds peints absorbants. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.
- **RECOUVREMENT:** Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.



Taux de délayage
0,40-0,45 Litre d'eau par Kg d'enduit.



Consommation sur 1 mm d'épaisseur
1,10 kg/m²



pH 6,0 - 7,0



Épaisseur d'application
1 mm



Adhérence
> 0,6 MPa sur peinture absorbante et béton.



Classement au feu
A1 – Non Combustible



Vie utile
8 H



Séchage sur 1 mm d'épaisseur
Plâtre: 6 - 7 H
Béton & Peinture: 8 H



Granulométrie
200 microns