



Gesso misto à base de óleo e água com acabamento extrafino para
Realizar trabalhos de acabamento com vernizes e esmaltes à base de água ou solvente.

Acabamento em espelho

Indicado para realizar acabamentos com vernizes e esmaltes tanto à base de água como de solvente. Preserva o brilho do esmalte a 100%.

Flexível

Capacidade de absorver microfissuras depois de limpas.



Disponível nos tamanhos: 1 - 5 kg
**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE-EN 16566**

G3S1V2W2A0C0R0



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Grande aderência sobre todos os fundos habituais e fundos pintados.
- Excelente trabalhabilidade e facilidade de manuseamento.
- O deslize perfeito sobre o gesso.
- Secagem rápida após a aplicação.
- Não pode ser removido após a aplicação de tintas.
- Preserva 100% do brilho do esmalte.
- Grande poder de cobertura e extraordinariamente fina.
- Lixamento fácil a seco.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gesso (imprimado ou não), estuque, cimento, tinta plástica tradicional, esmaltes tradicionais, madeira imprimada e superfícies metálicas tratadas. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- **INFORMAÇÕES SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE:** CATEGORIA i1, COBERTURA DE ALTOS BENEFÍCIOS MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA. Limite: 140g/l COV(2007); 140g/l COV (2010). Este produto contém 96,25g/l de COV no máx.



Preparação
Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Rendimento em camada de 1mm
1.65 Kg/m²



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada
1 mm



Aderência
> 7.0 Kg/cm² sobre cimento
> 15.0 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo
A2 - s1 - d0



Vida útil
Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura
Tinta: aprox. 4 - 5 H



Granulometria máxima
50 microns