



Enduit allégé en pâte pour reboucher des trous et fissures en une seule passe
Sans retrait

Sans limite

Toutes épaisseurs en rebouchage. Séchage rapide

Formulé à base de microsphères

Enduit texture mousse. Sans retrait ni faïençage. Ultra léger



Conditionnements:
boîte 0,750 l - seau 4 l

CLASSIFICATION NFT 30608
CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX
G3E5S2V2W2A0C0



PROPRIÉTÉS ET MISE EN OEUVRE :

- Enduit allégé en pâte.
- Prêt à l'emploi.
- Haut pouvoir couvrant. Très bonne glisse.
- Toutes épaisseurs. Extra blanc.
- Séchage rapide et mise en peinture rapide.
- « Chauffer » le produit en le travaillant sur les couteaux.
- Idéal pour un rebouchage express et des révisions rapides.
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.
- **Supports:** Plâtre, plaques et carreaux de plâtre. Bois imprimé, ciment, béton et béton cellulaire. Anciens fonds peints absorbants. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.
- **RECOUVREMENT:** Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.
- Information sur la directive 2004/42/CE. Catégorie i1, revêtement monocomposant à fonction spéciale en phase aqueuse. Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010) CE produit contient 0,14 g/l COV max.



Prêt à l'emploi



Consommation sur 1 mm d'épaisseur
0,45 - 0,50 kg/m²



7.5 - 9.5



Épaisseur d'application
Sans limite en rebouchage



Séchage sur 1 mm d'épaisseur
Support absorbant: 3H



Classement au feu
D - s2 - d0 - Combustible



Vie utile
Sans limite



Granulométrie
115 microns