

**Revox®**

RENOVAÇÃO E ALISAMENTO

R-5

Reboco pronto a usar para a renovação e alisamento de suportes irregulares ou texturizados

Renovar e alisar

fundos antigos e com relevo.

Excelente trabalhabilidade

A sua tixotropia estruturada e tamanho de partícula fina tornam-no num reboco cremoso que pode inclusivamente ser usado como massa plástica.



Disponível nos tamanhos de: 0,350 - 0,750 - 5 - 15 kg

**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA UNE-EN 16566**

G3S2V2W2A0C0R0



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Fácil de alisar e lixar.
- Não descola. Não repele
- Acabamentos extraordinariamente finos. Grande poder de cobertura.
- Renovação de fundos antigos e reparação de arranhões, golpes e microfissuras.
- Tapar poros da madeira.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gotelé plastificado, gesso, estuque, cimento, tinta plástica tradicional, tecido de fibra de vidro pintado. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- INFORMAÇÕES SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, COBERTURA DE ALTOS BENEFÍCIOS MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA. Limite: 140g/l COV(2007); 140g/l COV (2010). Este produto contém 1,41g/l de COV no máx.



Preparação

Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Rendimento em camada de 1mm
1.50 Kg/m²



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

2 mm para reboco
Ilimitado para revestir



Aderência
> 10.0 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo
A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 3 - 4 H
Tinta: 8 H aprox.
Betão: aprox. 5-6 H



Granulometria máxima

200 microns