



Rebocos de granulometria grossa e à base de cimento para a reparação e reboco de fachadas.

Alisamento e reparação

Permite o alisamento e reparação de grandes superfícies graças à sua vida útil de 3-4 H.

Grão grosso

Produto para renovar e alisar paredes e fachadas de exterior.
Possibilidade de atalochado.

HIDROFUGADO



Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA UNE-EN 16566

G3S3V2W2A0C0R0



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Permite um alisamento fácil.
- Endurecimento normal.
- Permite a sua aplicação em espessura.
- Indicado para a preenchimento de buracos e cavidades.
- Alisamento de paredes exteriores.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original
- **Suportes:** Cimento, pedra, tijolo, betão, suportes absorventes de carácter cremoso. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- A aplicação direta de uma tinta com pigmentos não resistentes à alcalinidade deste produto pode produzir a sua descoloração. Para evitar este dano estético, recomendamos a aplicação de um fixador consolidante de penetração à base de água ou solvente ou de um primário regulador de absorção acrílico antes da pintura. Para mais informações sobre as precauções a ter em conta antes de aplicar tintas em substratos de cimento ou ao ar livre, pode consultar a nossa brochura informativa.



Água para amassar

0.28 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.68 Kg/m²



12.5 - 13.5



Espessura máxima por camada

10 mm para reboco
Ilimitado para preencher



Aderência

> 5.0 Kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

4 - 5 H



Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 4 - 5 H



Granulometria máxima

1400 microns