



Enlucido para rellenar y retapar agujeros, cavidades y grietas sin movimiento

## Rellenar, rejuntar, reparar

sin límite de espesor máximo por capa sobre cualquier tipo de soporte de yeso o cemento.

## Sin merma

Su rápido fraguado le permite una mayor celeridad en los trabajos de restauración y reparación de soportes, sin marcas de merma.



Disponible en formatos de: 1 - 5 - 15 kg

**CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
UNE-EN 16566**

**G3S2V3W2A0C0R0**



### PROPIEDADES Y USOS

- Fraguado rápido.
- Secado normal.
- Aplicable en capa fina y espesor.
- Fácil de lijar.
- Docilidad de aplicación.
- Retapado de juntas de unión entre placas de paneles de cartón yeso.
- Retapado de grietas y huecos no estructurales.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original.
- **Soportes:** Yeso, escayola, cemento, prefabricados, pintura plástica tradicional. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo.



**Agua de amasado**  
0.45 a 0.50 litros de agua por kg de enlucido



**Rendimiento en capa de 1mm**  
1.00 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



**Espesor máximo por capa**  
10 mm para enlucir  
Ilimitado para retapar



**Adherencia**  
> 4.0 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento  
> 3.0 Kg/cm<sup>2</sup> sobre pintura



**Clasificación al fuego**  
A1



**Vida útil**  
45 - 60 min.



**Secado en 1 mm de espesor**  
Hormigón y pintura: 4 - 5 H  
Escayola: 2 H aprox.



**Granulometría máxima**  
200 micras