



Reboco adequado para o preencher e tapar cavidades e fissuras sem movimento

Preenchimento, rejunte, reparação

espessura máxima ilimitada por camada em qualquer tipo de suporte de gesso ou cimento.



Sem encolhimento

O seu rápido endurecimento permite maior velocidade nas obras de restauração e reparação de suportes, sem marcas de encolhimento.

Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0



PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Endurecimento rápido.
- Secagem normal.
- Aplicável em camadas finas e espessas.
- Fácil de lixar.
- Facilidade de aplicação.
- Preenchimento de juntas de união entre as placas de gesso cartonado.
- Preencher fissuras e espaços ociosos não estruturais.
- Tempo de armazenamento recomendado: 6 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica tradicional. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.



Água para amassar
0.45 a 0.50 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm
1.00 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada
10 mm para reboco
Ilimitado para revestir



Aderência
> 4.0 Kg/cm² sobre cimento
> 3.0 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo
A1



Vida útil
45 - 60 min.



Secagem em 1 mm de espessura
Betão e tinta: 4 - 5 H
Estuque: 2 H aprox.



Granulometria máxima
200 microns