

# RG-116

## ISOLXTREM® SYSTEM

### MALLA ISOLXTREM

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) e impermeabilizantes de la gama SELLADUR.



Ancho	100 cm.
Longitud	50 m.
Peso	160 gr./m <sup>2</sup>
Luz malla	3,5 x 3,8 mm
Espesor	± 0,52 mm.
Tejido	Half-leno
Densidad lineal	Urdimbre: 25 x 2 tex Trama: 20,5 tex
Resistencia a la tensión	Urdimbre: 2200 N/5 cm. Trama: 2200 N/5 cm.
Resistencia a la tensión después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: 1400 N/5 cm. Trama: 1400 N/5 cm.
Elongación	Urdimbre: 3,8 % Trama: 3,8 %
Elongación después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: 3,5 % Trama: 3,5 %
Propiedades	Alta estabilidad dimensional Compatible con la mayoría de sistemas de fachadas Altamente resistente a los álcalis Alargamiento reducido



Palet de 33 rollos de 50 m<sup>2</sup>