RX-102



Rualaix®_

ENDUIT REBOUCHEUR SR

Enduit fin en poudre à prise rapide pour reboucher les trous, défauts et fissures stabilisées Séchage rapide / Finition soignée











RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS DE FINITION, DE PEINTURES COMPATIBLES ET REVÊTEMENTS MURAUX

CARACTÉRISATION (NFT 36-005): FAMILLE III-CLASSE 3 CODIFICATION (EN 16-566) G3S2V3W2A0C0R0

SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre

Béton, ciment, enduits de ciment, anciens enduits et anciens fonds peints absorbants Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents

Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500)

QUALITÉS

- · Poudre fine
- Prise rapide pour réaliser un rebouchage efficace
- Excellente glisse
- Sans retrait (ne creuse pas)
- · Facile à lisser sans rayer
- Toutes épaisseurs en rebouchage (trous, défauts, cavités, fissures inertes)
- Facile à préparer et à appliquer
- Facile à poncer après séchage complet (séchage normal)
- Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

IDÉAL POUR

Reboucher en forte ou moyenne épaisseur avec un séchage rapide





Palette de 66 sacs de 15 kg.



Palette 35 cartons de 4x5 kg



Palette de 36 cartons de 20x1 kg



Taux de délayage

0.50 Litre d'eau par Kg d'enduit



Consommation sur 1 mm d'épaisseur

1.50 - 2.0 Kg/m²/mm



6.5 - 7.5



Épaisseur d'application

Pour enduire: maximum 10 mm Pour reboucher: sans limite



Adhérence > 10 kg/cm² sur béton > 9 kg/cm² sur peinture



Classement au feu

A2 - s1 - d0



Vie utile



Séchage sur 1 mm d'épaisseur Béton et peinture: 3 - 4 H Plâtre: 2 H



Granulométrie maximum 300 microns