

RX-111

Rualaix®

## ENLUCIDO RÚSTICO EN POLVO

Enlucido decorativo para la obtención de paredes rústicas.

INTERIOR



### RECUBIERTO

POR LA CERA DE ACABADO RX-502 CERALAIX

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**

### SOPORTES

Yeso, escayola, placas de cartón yeso, cemento, pintura plástica no elástica.  
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Fraguado lento
- No requiere lijado
- Docilidad de aplicación en un solo paso
- Acabados suaves al tacto
- Ausencia de empalmes
- Posibilidad de cubrir huecos o pequeños agujeros
- Posibilidad de retocar las formas creadas antes del inicio de su fraguado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Obtener paredes con acabado rústico, muros a la antigua o imitación de barro



Palet de 66 sacos  
de 15 kg.



#### Agua de amasado

0,65 litros de agua por kg de enlucido



#### Rendimiento

1.37 - 1.47 Kg/m<sup>2</sup>/mm



8.0 - 9.0



#### Espesor máximo de aplicación

2 mm



#### Adherencia

> 6 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento



#### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



#### Vida útil

> 8 H



#### Secado en 1 mm de espesor

Escayola y pintura: 5 - 6 H



#### Granulometría máxima

400 micras