

RX-111

Rualaix®

## REBOCO RÚSTICO EM PÓ

Reboco decorativo indicado para a obtenção de paredes rústicas.



### REVESTIDO

COM A CERA DE ACABAMENTO RX-502 CERLAIX

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A  
NORMA EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**

### SUPORTES

Gesso, estuque, placas de gesso cartonado, cimento, tinta plástica não-elástica. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento lento
- Não é necessário lixar
- Facilidade de aplicação num único passo
- Acabamentos suaves ao toque
- Ausência de emendas
- Possibilidade de cobrir espaços ociosos ou pequenos furos
- Possibilidade de retocar as formas criadas antes do início do seu endurecimento
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

### IDEAL PARA

- Obter paredes com acabamento rústico, paredes antiquadas ou imitação de barro



15Kg Paleta de 66 sacos de 15 kg.



**Água para amassar**  
0,65 litros de água por kg de reboco



**Desempenho**  
1.37 - 1.47 Kg/m<sup>2</sup>/mm



8.0 - 9.0



**Espessura máxima de aplicação**  
2 mm



**Aderência**  
> 6 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento



**Classificação relativamente ao fogo**  
A2 - s1 - d0



**Vida útil**  
> 8 H



**Secagem em 1 mm de espessura**  
Betão e tinta: 5 - 6 H



**Granulometria máxima**  
400 microns