

RX-112

Rualaix®

STANDARD

Reboco adequado para preencher e alisar fachadas e paredes com pequenos defeitos. Endurecimento médio.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR

**REVESTIDO**

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

**CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566**

G3S2V3W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento e tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento médio
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não repele
- Aplicável em camada fina
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Preencher pequenas fissuras e microfissuras
- Preencher fissuras sem movimento e de natureza não-estrutural
- Alisamento e reboco de grandes superfícies



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35
caixas de 4 x 5 kg.



Paquete de 36 caixas
de 20 x 1 kg.



Água para amassar

0.43 a 0.48 litros de água por Kg de reboco



Desempenho em camada de 1 mm

1.58 - 1.64 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 0,7 MP sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

8 H aprox.



Secagem em 1 mm de espessura

Betão e tinta: 4 - 6 H
Estuque: > 7 H



Granulometria

300 microns