

RX-114

Rualaix®

ETIQUETA ROJA

Enlucido de renovación indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas, picadas o con relieve.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, placas de cartón yeso, cemento, pintura plástica no elástica y gotelé plastificado.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Excelente poder cubriente
- Producto de baja tensión superficial
- Aditivado con agentes tensoactivos y anticracking
- Aplicación fresco sobre fresco
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Aplicar en capa gruesa para cubrir imperfecciones
- Nivelar paredes con gotelé plastificado
- Renovar paredes pintadas
- Nivelar soportes verticales



Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Agua de amasado

0,42 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



6.5 - 7.5



Espesor máximo por capa

7 mm



Adherencia

> 5 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

5 - 7 H



Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 3 - 4 H
Pintura y hormigón: 5 - 6 H



Granulometría máxima

300 micras