

# RX-115

**Rualaix®**

## FINISH RÓTULO BRANCO

Reboco de alisamento e acabamento indicado para realizar grandes fachadas de qualidade excepcional.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**

### SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento lento
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não repele
- Aplicável em camada fina
- Acabamentos suaves e finos
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

### IDEAL PARA

- Alisar paredes com pequenos defeitos
- Alisar grandes fachadas com alta qualidade
- Revestimento de rebocos de renovação



15Kg Palete de 66 sacos de 15 kg.



5Kg Palete de 35 caixas de 4 x 5 kg.



#### Água para amassar

0,45 - 0,50 litros de água por kg de reboco



#### Desempenho

0.90 - 1.05 Kg/m<sup>2</sup>/mm



6.0 - 7.0



#### Espessura máxima por camada

1mm



#### Aderência

> 8 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta



#### Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



#### Vida útil

8 H aprox.



#### Secagem em 1 mm de espessura

Tinta e betão: 5 - 6 H  
Estuque: 3 - 4 H



#### Granulometria máxima

200 microns