

RX-117

Rualaix®

RÓTULO VERDE PREMIUM

Reboco de alisamento indicado para realizar grandes fachadas em camada fina.
Excelente trabalhabilidade



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPORTES

Geso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento lento
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não repele
- Acabamentos suaves e finos
- Aplicável em camada fina
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Preencher pequenas fissuras e microfissuras
- Alisar e rebocar paredes com pequenos defeitos
- Revestimento de rebocos de renovação



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0



Paleta de 66 sacos
de 15 kg.



Água para amassar

0,45 - 0,50 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 10 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

Superior a 8 H



Secagem em 1 mm de espessura

Tinta: 6 - 7 H
Estuque e betão: 4 - 5 H



Granulometria máxima

200 microns