

RX-118

Rualaix®

ETIQUETA ROJA PREMIUM

Enlucido de renovación indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas, picadas o con relieve. Excelente trabajabilidad.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica y gotelé plastificado. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado medio
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Gran blancura
- Excelente poder cubriente
- Producto de baja tensión superficial
- Aditivado con agentes tensoactivos y anticracking
- Aplicación fresco sobre fresco
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Aplicar en capa gruesa para cubrir imperfecciones
- Nivelar paredes con gotelé plastificado
- Renovar paredes pintadas
- Nivelar soportes verticales



15Kg

Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0,90 - 1,05 Kg/m²/mm



7,0 - 8,0



Espesor máximo por capa

4 mm



Adherencia

> 7 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

6 H aprox.



Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 3 - 4 H
Pintura y hormigón: 5 - 6 H



Granulometría máxima

300 micras