

RX-118

Rualaix®

RÓTULO VERMELHO PREMIUM

Reboco de renovação adequado para cobertura de gotelé plastificado e renovação de superfícies ásperas, perfuradas ou com relevos. Excelente trabalhabilidade.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, pintura plástica não elástica e gotelé plastificado. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento médio
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Grande brancura
- Excelente poder de cobertura
- Produto de baixa tensão superficial
- Aditivado com agentes tensioativos e anti-fragmentação
- Aplicação fresco sobre fresco
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Aplicar em camada espessa para cobrir imperfeições
- Nivelamento de paredes com gotelé plastificado
- Renovação de paredes pintadas
- Nivelamento de suportes verticais



Paleta de 66 sacos
de 15 kg.



Água para amassar

0,40 - 0,45 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

4 mm



Aderência

> 7 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

6 H aprox.



Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 3 - 4 H
Tinta e betão: 5 - 6 H



Granulometria máxima

300 microns