

RX-122

Rualaix®

RÓTULO VERMELHO RÁPIDO

Reboco de renovação adequado para cobertura de gotelé plastificado e renovação de superfícies ásperas, perfuradas ou com relevos. Endurecimento rápido.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, pintura plástica não elástica e gotelé plastificado.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Endurecimento rápido
- Secagem rápida
- Produto com microfibras
- Produto de média tensão
- Aplicação fresco sobre fresco
- Excelente poder de cobertura
- Aditivado com agentes tensoativos e anti-fragmentação
- Aplicável em camadas espessas
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Nivelamento rápido de paredes com gotelé
- Renovação rápida de paredes pintadas



15Kg Paleta de 66 sacos de 15 kg.



Água para amassar

0,40 - 0,45 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0.9 - 1.05 Kg/m²/mm



8.5 - 9.5



Espessura máxima por camada

10 mm



Aderência

> 5 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

40' - 70'



Secagem em 1 mm de espessura

Absorvente: 2 H aprox.
Não absorvente: 4 - 5 H



Granulometria máxima

200 microns