

RX-134

Rualaix®



FR7 'XPERT

Reboco de renovação, alisamento, preenchimento e airless.



INTERIOR



SUPORTES

Gesso, estuque, placas de gesso cartonado, cimento, tinta plástica não-elástica e gotelé plastificado.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Acabamento fino
- Boa aderência
- Excelente trabalhabilidade
- Produto micronizado
- Possibilidade de aplicação airless
- Não repele
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Aplicar em camada espessa para cobrir imperfeições
- Nivelamento de paredes com gotelé plastificado
- Renovação de paredes pintadas
- Nivelamento de suportes verticais
- Eliminar imperfeições



Água para amassar

0.43 a 0.46 litros de água por Kg de reboco



Desempenho em camada de 1mm

1.00 Kg/m²/mm aprox.



Paleta de 66 sacos de 15 kg.



Paleta de 35 caixas de 4 x 5 kg.



6.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

7 mm



Aderência

> 3 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

7 H aprox.



Secagem em 1 mm de espessura

Betão e tinta: 4 - 5 H

Estuque: 2 - 3 H



Granulometria

200 mícrons