

RX-205

Rualaix®

GARNIREX

Reboco indicado para renovação, alisamento e reparação de fachadas. Com fibras.



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, azulejos, tinta plástica não-elástica, pasta de vidro, fundos de baixa absorção.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Facilidade de aplicação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Reforçado com fibra de vidro
- Alta aderência
- Acabamento altamente resistente
- Fácil de lixar
- Secagem inversa rápida
- Película seca protegida contra algas e fungos
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Renovar e reparar fissuras e imperfeições
- Reboco de grandes fachadas e suportes exteriores



15Kg Paleta de 66 sacos
de 15 kg.


15Kg Paleta de 33 latas
de 15 kg.


5Kg Paleta de 35 caixas
de 4 x 5 kg.


 **Água para amassar**
0,42 - 0,48 litros de água por kg de reboco

 **Desempenho**
1.15 - 1.20 Kg/m²/mm


 **pH**
11.5 - 12.5

 **Espessura máxima de aplicação**
10 mm para reboco
Ilimitada para revestir

 **Aderência**
> 12 Kg/cm² sobre cimento

 **Classificação relativamente ao fogo**
A2 - s1 - d0

 **Vida útil**
50' - 70'

 **Secagem em 1 mm de espessura**
Betão: 3 - 4 H

 **Granulometria máxima**
300 microns