

RX-303

Rualaix®

ENLUCIDO RÚSTICO EN PASTA

Enlucido decorativo indicado para la obtención de paredes rústicas.



RECUBIERTO

POR LA CERA DE ACABADO RX-502 CERALAIX

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,12 g/l COV max.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S1V2W2A0C0R0

INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- No requiere lijado
- Docilidad de aplicación en un solo paso
- Acabados suaves al tacto
- Ausencia de empalmes
- Posibilidad de cubrir huecos o pequeños agujeros
- Posibilidad de retocar las formas creadas, antes del secado en superficie
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Obtener paredes con acabado rústico, muros a la antigua o imitación de barro



Palet de 33 botes
de 20 kg.



Palet de 120 botes
de 5 kg.



Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles con agua.



Rendimiento

1.50 - 1.60 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa

2 mm



Adherencia

> 13 Kg/cm² sobre cemento
> 17 Kg/cm² sobre pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sin limite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 5 - 6 H



Granulometría máxima

400 micras